

# Myreva SS30

**AUTOMATE DE COLORATION** 



Compact ET Performant





# Myreva SS30

Caractère multiparamétrique

Rendement et qualité

Compacité

Totalement configurable pour une adaptation aux besoins du laboratoire





### Automate de coloration

- Automate linéaire et multiparamétrique pour applications histologiques et cytologiques.
- Encombrement réduit.
- Possibilité de traiter plusieurs paniers simultanément sur 1 ou 2 protocoles de coloration.
- De nombreux paramètres personnalisables de manière à obtenir une cadence de travail et une qualité de résultats répondant aux exigences du laboratoire.
- Attribution possible de temps variables aux étapes non critiques pour optimiser le débit.
- Batterie de secours assurant la poursuite des protocoles en cas de coupures de courant.
- Pilotage au moyen d'un pupitre de commande en façade.
- Suivi du déroulement des protocoles à l'écran.





- Exposition des opérateurs aux émanations réduites.
- Enceinte confinée par un capot composé de 3 panneaux, permettant aux opérateurs d'ouvrir l'un ou l'autre en fonction des interventions à effectuer.
- Système d'extraction avec filtre à charbon actif.



### **Caractéristiques Techniques:**

- 20 stations paramétrables :
  - Jusqu'à 18 stations de réactifs
  - Jusqu'à 3 stations de rinçage
  - Jusqu'à 2 stations de chargement
  - Jusqu'à 3 stations de déchargement
- Volume des stations : 300 ml
- Lancement de protocoles de coloration par séries de 30 lames (1 panier)
- Jusqu'à 5 paniers traités simultanément en fonction des protocoles et de la fréquence de chargement
- Programmation:
  - Jusqu'à 20 protocoles mémorisables
  - Jusqu'à 50 étapes par protocole
  - Temps d'immersion programmables de 1 sec à 59 mn et 59 sec par étape
  - Assignation de temps fixes ou variables (+50% ou +100%) pour chaque étape
- Système d'extraction avec filtre à charbon actif
- Batterie de secours intégrée
- Autonomie de la batterie : 2 heures

## EQUIPEMENT / ACCESSOIRES:

### ► Equipement – Automate de Coloration Myreva SS30 :

Automate livré avec 3 paniers de 30 lames et leurs supports

- Panier 30 lames additionnel F/172540



Support panier additionnel F/SS30-059



# DONNEES TECHNIQUES

#### **MYREVA SS30**

Dimensions totales	1200 x 440 x 368 mm (L x P x H)
Poids	65 kg
Caractéristiques électriques	Alimentation électrique par
	transformateur
	Entrée 230 V+/-10% - 50/60 Hz – 1.5 A
	Sortie 12 V – 5.5 A

#### Normes de sécurité :

2004/108/EEC compatibilité électromagnétique

2006/95/EEC Basse tension 2006/42/EEC Appareils

EN 61010-1, EN 61010-2-101, EN 61010--081, EN 61326-2-6, EU 98/79/EEC IVD



# Myr



CONTACT

# Distributeur France:

## **MM France**

Parc du Chater - 33 rue bélissen BP 39 - 69340 FRANCHEVILLE Tel. 04 78 34 21 67 / contact@mm-france.fr www.mm-france.fr